Технические характеристики A-серия Inverter

Модель / Параметры	комплект		B-09AIR/B-09AIQ	B-12AIR/B-12AIQ	B-18AIR/B-18AIQ
	внутренний блок		B-09AIR	B-12AIR	B-18AIR
	внешний блок		B-09AIQ	B-12AIQ	B-18AIQ
Охлаждение	Производительность	BTE/ч	9500（7284~12025)	12000 (4700~15400)	18000 (6500~20900)
		Вт	2850 (2185~3607)	3600 (1410~4620)	5400 (1950~6270)
	Мощность номинальная	Вт	795（442~1568)	1088 (100~1740)	1643 (150~2350)
	Ток номинальный	А	3,45（1,92~6,81)	4,7 (0,4~7,5)	7,1 (0,7~10,2)
Обогрев	Производительность	BTE/ч	10500（4316~13627)	13000 (3700~16800)	19000 (4870~23000)
		Вт	3150 (1295~4088)	3900 (1110~5040)	5700 (1461~6900)
	Мощность номинальная	Вт	843（589~1120)	1025 (170~1760)	1542 (230~2400)
	Ток номинальный	А	3.66（2.56~4.86)	4,5 (0,7~7,6)	6,7 (1,0~10,4)
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	2300	2200	3150
Ток, потребляемый, максимальный		А	10	10	13
Класс энергоэффективности SEER/SCOP			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Воздушный поток (макс./выс./средн./мин.)		м3/ч	488/336/266	515/478/294	750/505/420
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(А)	41/33/24	39/32/24	43/33/28,5
	Внешний блок	дБ(А)	55,5	53	55
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	722×290×187	802×297×189	965×319×215
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	790×375×270	875×375×285	1045×405×305
	Вес нетто/брутто	кг	7,8/10,2	8,2/10,7	10,6/14,1
Внешний блок	Размеры блока (Ш*В*Г)	мм	720×495×270	800×554×333	800×554×333
	Размеры упаковки (Ш*В*Г)	мм	835×540×300	920×615×390	920×615×390
	Вес нетто/брутто	кг	23/25	29,1/31,9	35,1/37,9
Хладагент		кг	R410A/0,7	R410A/0,95	R410A/1,35
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Диаметр труб, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение		℃	-15～30/-15～50		