ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель / Параметры	Сплит-система		B-07CPR/B-07CPQ	B-09CPR/B-09CPQ	B-12CPR/B-12CPQ
	Внутренний блок		B-07CPR	B-09CPR	B-12CPR
	Внешний блок		B-07CPQ	B-09CPQ	B-12CPQ
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч	7000	8500	11500
		кВт	2,05	2,49	3,37
	Мощность номинальная	Вт	730	887	1199
	Ток номинальный	А	3,5	4,4	5,2
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч	7500	9000	12500
		кВт	2,2	2,64	3,66
	Мощность номинальная	Вт	685	822	1141
	Ток номинальный	А	3,1	4,2	5
Мощность, потребляемая, максимальная		Вт	1300	1400	1900
Ток, потребляемый, максимальный		А	8	8	10
Класс энергоэффективности (EER/COP)			C/C (2,81/3,21)	C/C (2,81/3,21)	C/C (2,81/3,21)
Воздушный поток (выс./средн./мин.)		$м^3$/ч	485/445/375	505/452/400	576/454/361
Уровень шума	Внутренний блок (выс./ср./мин.)	дБ(А)	35/31,5/25,5	39/32/27	39/34/28
	Внешний блок	дБ(А)	51,5	53,5	55,5
Внутренний блок	Размеры блока (Ш*Г*В)	мм	715x194x285	715x194x285	805x194x285
	Размеры упаковки (Ш*Г*В)	мм	780x285x360	780x285x360	870x285x360
	Вес нетто/брутто	кг	7,4/9,5	7,4/9,6	8,2/10,3
Внешний блок	Размеры блока (Ш*Г*В)	мм	681x285x434	681x285x434	720x270x495
	Размеры упаковки (Ш*Г*В)	мм	795x345x495	795x345x495	828x298x530
	Вес нетто/брутто	кг	22,1/24	25/27	26,5/28,4
Масса хладагента (R-410A)		кг	0,55	0,60	0,69
Расчетное давление		МПа	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
Диаметр труб хладагента, жидкость/газ		мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)
Максимальная длина трассы хладагента		м	20	20	20
Максимальный перепад высот		м	8	8	8
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Диапазон рабочих температур, обогрев/охлаждение		ºC	-7~24/18~43		