

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 11 - Технические характеристики сплит-систем с внутренними блоками кассетного типа (компрессор не инверторного типа)									
Модель сплит-системы			BLCA-H12/4R3	BLCA-H18/4R3	BLCA-H24/4R3	BLCA-H36/5R3	BLCA-H48/5R3	BLCA-H60/5R3	
Модель внутреннего блока			BLCA-H12/4R3Y2A	BLCA-H18/4R3Y2A	BLCA-H24/4R3Y1A	BLCA-H36/5R3Y1A	BLCA-H48/5R3Y1A	BLCA-H60/5R3Y1A	
Модель внешнего блока			BL-H12/4R3F	BL-H18/4R3F	BL-H24/4R3F	BL-H36/5R3F	BL-H48/5R3F	BL-H60/5R3F	
Модель панели			MB-13	MB-13	MB-12	MB-12	MB-12	MB-12	
Охлаждение	Производительность	БТЕ/ч	12000	18000	24000	36000	48000	55000	
		кВт	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12	
	Мощность номинальная	кВт	1,30	1,70	2,15	3,50	4,68	5,55	
	Ток номинальный	А	6,60	7,80	9,35	7,2	8,1	10,0	
Обогрев	Производительность	БТЕ/ч	13500	19100	25250	39920	52000	60000	
		кВт	3,96	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60	
	Мощность номинальная	кВт	1,28	1,55	1,87	3,43	4,6	5,57	
	Ток номинальный	А	5,80	6,80	8,13	7,0	8,0	10,0	
Воздушный поток (макс./средн./мин.)		м³/ч	800/680/580	800/680/580	1450/1200/1050	1800/1450/1250	2000/1500/1300	2000/1500/1300	
Уровень шума	Внутренний блок (мин.)	дБ(А)	39	39	39	43	43	43	
	Внешний блок	дБ(А)	53	55	57	58	58	60	
Класс энерго-эффективности	Охлаждение (EER)		D (2,71)	B (3,10)	A (3,27)	B (3,01)	B (3,01)	C (2,90)	
	Обогрев (COP)		D (3,10)	A (3,61)	A (3,96)	B (3,41)	C (3,31)	D (3,16)	
Внутренний блок	Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	570x570x260	570x570x260	840x840x246	840x840x246	840x840x288	840x840x288	
	Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	720x650x290	720x650x290	910x910x310	910x910x310	910x910x350	910x910x350	
	Масса нетто/брутто	кг	16/18,5	16/18,5	26/30	26/30	29/33	29/33	
Внешний блок	Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x340x1320	940x340x1320	
	Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	850x370x620	920x400x620	945x435x725	1105x495x890	1080x430x1440	1080x430x1440	
	Масса нетто/брутто	кг	28/32	36/39	46/49	64/68	85/94	91/100	
Панель	Размеры (Ш×Г×В)	мм	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	
	Размеры упаковки (Ш×Г×В)	мм	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	
	Масса нетто/брутто	кг	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	
Масса хладагента (R-410A)		кг	0,75	1,1	1,65	2,25	2,7	2,9	
Расчетное давление		МПа	4,4/1,4						
Диаметр труб, жидкость/газ		мм (")	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/19,05(3/4)	9,52(3/8)/19,05(3/4)	
Максимальная длина трубопроводов		м	20	20	20	30	50	50	
Максимальный перепад высот		м	15	15	15	20	30	30	
Номинальное напряжение, частота (внутр. блок)		В, Гц	220 - 240 ~, 50						
Номинальное напряжение, частота (внеш. блок)		В, Гц	220 - 240 ~, 50			380 - 415 3~, 50			
Диапазон рабочих наружных температур, охл./обогр.		°С	от -10 до +49 / от -15 до +24						